

Sollevatore telescopico T35-140S 100 IV

Telescopic

Dati tecnici

Prestazioni

Altezza di sollevamento - su stabilizzatori	13656.0 mm
Altezza di sollevamento - su pneumatici (65°)	12794.0 mm
Portata nominale	3500 kg
Capacità (ad altezza massima su stabilizzatori)	3500 kg
Capacità (ad altezza massima su pneumatici)	500 kg
Capacità (a sbraccio massimo su stabilizzatori)	1000 kg
Capacità (a sbraccio massimo su pneumatici)	150 kg
Sbraccio massimo su pneumatici	9449.0 mm

Pesi

Peso (scarico)	9330 kg
----------------	---------

Trazione

Pneumatici standard	SOLIDEAL 400/80-24 20PR
Prima marcia/gamma di bassa velocità	8.5 km/h
Prima marcia/gamma di alta velocità	30.0 km/h

Sistema di trasmissione

Trasmissione	Impianto idrostatico con regolazione elettronica
Trasmissione principale	Motore idrostatico

Motore

Produttore/modello	Bobcat D34
Carburante	Gasolio
Raffreddamento	Refrigerante
Potenza nominale (ISO 14396:2002) a 2400 giri/min	100.0 HP
Potenza nominale (ISO 14396:2002) a 2400 giri/min	74.5 kW
Coppia massima a 1400 giri/min	430.0 Nm
Numero di cilindri	4
Cilindrata	3.40 L

*Bobcat D34 Stage IIIB disponibile anche nella versione da 55 kW/75 CV (senza SCR/post-trattamento Ad-Blue)

Impianto idraulico

Tipo di pompa	Pompa a ingranaggi con valvola LS
Capacità della pompa	100.00 L/min
Regolazione della pressione della valvola di sicurezza	250.00 bar

Tempi di ciclo

Tempo di sollevamento, senza carico	14.0 s
Tempo di abbassamento, senza carico	8.5 s
Tempo ingresso telescopico a distanza massima, senza carico	13.0 s
Tempo ingresso telescopico ad altezza massima, senza carico	11.5 s
Tempo di estensione telescopico a sbraccio massimo, senza carico	20.5 s
Tempo uscita telescopico ad altezza massima, senza carico	20.5 s

Freni

Frenatura motore	Idrostatico
Freno di stazionamento e di emergenza	Freno passivo


Capacità dei fluidi

Serbatoio carburante	145.00 L
Serbatoio idraulico	76.00 L

Specifiche ambientali

Livello sonoro operatore (LpA) (EN 12053)	78 dB(A)
Livello di potenza acustica (LWA)	106 dB(A)
Vibrazioni al corpo intero (EN 13059)	1.20 ms ⁻²


Dimensioni



(-) 857.0 mm	(L) 2151.0 mm
(A) 7313.0 mm	(M) 2850.0 mm
(B) 6108.0 mm	(N) 1107.0 mm
(C) 5709.0 mm	(O) 930.0 mm
(D) 4573.0 mm	(P) 1992.0 mm
(E) 2673.0 mm	(Q) 2418.0 mm
(F) 2536.0 mm	(R) 5640.0 mm
(G) 124.0°	(S) 4150.0 mm
(I) 1956.0 mm	(U) 1519.0 mm
(J) 509.0 mm	

Tabelle di carico

Con forche e pneumatici 400/80x24 standard, su stabilizzatori



98427 G7

7286680

Opzioni

Condizionatore d'aria	Sistema di comando a distanza con caricatore a bordo
Fermo del braccio	Attacco di traino base
Colore personalizzato	Cablaggio braccio e connettori elettrici
Estintore	Sedile molleggiato ad aria per un comfort elevato
Comando di marcia avanti/retromarcia su leva dello sterzo (non più su joystick)	Accensione senza chiave (avvio/arresto con tastiera)
Tappo del serbatoio del carburante con chiusura a chiave	Carrello Manitou con blocco di accessorio manuale
Predisposizione per altoparlanti e radio	Piastra portaforche Manitou con blocco accessorio idraulico (obbligatorio cablaggio braccio)
Portadocumenti in PVC	Pneumatici Michelin - set di 4 x 400/80-24" 162A8 IND TL
Attacco di traino a perno (compresa presa elettrica posteriore)	POWER CL
Griglia protettiva per parabrezza (anteriore e tettuccio)	Lunghezza forche per pallet 1.200 mm / Telaio rigido /
Specchietto retrovisore piatto	Forche incluse / Schienale incluso / Per porta attrezzi Quicktach
Tergicristallo per finestrino del tettuccio	Lunghezza forche per pallet 1.200 mm / Flottanti / Piastra portaforche da 1,44 m / Forche incluse / Schienale incluso / Per porta attrezzi Quicktach
Parasole	
Supporto per targa veicolo	
Calzatoia	
Luci di lavoro sul braccio	

Sollevatore telescopico T35-140S 100 IV

Telescopic

Dati tecnici

Ventola del motore
proporzionale con invertitore

Piastra portaforche Quicktach
con blocco accessorio idraulico
(obbligatorio cablaggio braccio)
Attacco di traino rotante
(compresa presa elettrica
posteriore)
Accensione standard del
motore (con chiave) con
protezione tastiera aggiuntiva
Lunghezza forche per pallet
1.200 mm / Flottanti / Piastra
portaforche da 1,12 m / Forche
incluse / Schienale incluso /
Per porta attrezzi Manitach
Lunghezza forche per pallet
1.200 mm / Flottanti / Piastra
portaforche da 1,44m / Forche
incluse / Schienale incluso /
Per porta attrezzi Manitach
Lunghezza forche per pallet
1.200 mm / Telaio rigido /
Forche incluse / Schienale
incluso / Per porta attrezzi
Manitach